

■仕 様

LT300		
熱画像	画素数	384 × 288
	ピクセル間隔	17 μm
	感度波長	7.5~14 μm
	視野視界	48° × 36°
	最小撮影距離	50cm
	焦点	自動
	カラーパレット	アイアンレッド/レインボー/ブラックホット またはホワイトホットを含む 10 色
可視画像	解像度	1920 × 1080@25fps
	焦点距離	6 mm
温度範囲		+28°C~+42°C
温度測定精度		≤±0.5°C (基準器不使用) ≤±0.3°C (基準器使用)
温度補正		自動
最高温度追跡		高温の場所と数値(温度)
顔認識		顔認識と追跡、顔の最高温度、アラームの表示
画像/ビデオモード		JPG・PC/H.246 ビデオ
インターネット接続		LAN(RJ45 インターフェイス)
電圧		DC:12V (AC アダプタ)
消費電力		<10W
使用温度		-10°C~+40°C
保存温度		-30°C~+70°C
湿度		≤95% 結露なきこと
寸法		213 mm(L) × 106 mm(W) × 92 mm(H)
取付		UNC1/4(カメラネジ)
基準温度発生器		設定温度範囲+3°C~+50°C 精度±0.1°C
標準付属品		カメラ本体・基準温度計・電源・取扱説明書

